

Si-Tech sp. z o.o.

05-306 Якубув
вул. Добра, 9
тел. + 48 25 749 88 60
e-mail: sitech@sitech.net.pl
www.sitech.net.pl



SI-WAX

ПОЛІМЕРНА ПАСТА ДЛЯ СМОЛЯНОЇ ТА БЕТОННОЇ ПІДЛОГИ

ЗАСТОСУВАННЯ

Si-WAX - це блискуча полімерна дисперсія для профілактичної обробки смоляної та бетонної підлоги, а також натурального та штучного каменю, тераццо, панелей, теракоти та PCV. Забезпечує надійний захист від механічного пошкодження та має властивості проти ковзання. Продукт готовий до використання.

ОСНОВА

Якщо поверхня підлоги була покрита полімерною або акриловою пастою, її слід усунути за допомогою **Si-Active Resin Clean** (стріпер). На ретельно очищену та висушену поверхню нанести за допомогою швабри 2-3 шари препарату. Кожен наступний шар наносити після повного висихання попереднього шару (бл. 45-60 хвилин).

Для щоденного догляду за підлогою, покритою дисперсією, слід використовувати засіб **Si-Clean**.

ПЕРЕВАГИ

- Надає сильного блиску, відновлює та освіжає поверхню підлоги.
- Створює міцну оболонку, стійку до подряпин, що захищає від проникання бруду вглиб.
- Має властивості вирівнювання та захисту від ковзання.

Si-Tech sp. z o.o.

05-306 Якубув
вул. Добра, 9
тел. + 48 25 749 88 60
e-mail: sitech@sitech.net.pl
www.sitech.net.pl



СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Засіб готовий до використання. На очищену і суху поверхню нанести 2-3 шари пасти з інтервалом близько 45-60 хвилин за допомогою чистої швабри.

Після нанесення останнього шару залишити для повного висихання принаймні на 1,5 год.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

	ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕННЯ	ОДИНИЦЯ
1	Вигляд	емульсія молочного кольору	-
2	pH	8-8,6	pH
3	Густота	1,01 – 1,03	[г/см ³]

ЗБЕРІГАННЯ

Тару з продуктом зберігати щільно закритою, у добре вентиляваному приміщенні, подалі від джерел тепла та загоряння при темп. 5°C-30°C.

Не допускати замерзання.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців від дати виробництва.

УПАКОВКА

Каністра HDPE 5 л