

ПОЛІЕТИЛЕНОВИЙ КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ШНУР

СПІНЕНИЙ ПОЛІЕТИЛЕН ІЗ ЗАКРИТИМИ КОМІРКАМИ LDPE ДІАМЕТРАМИ: 6, 8, 10, 13, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 ММ ТА КРУГЛИЙ ПРОФІЛЬ З НОМІНАЛЬНИМ ДІАМЕТРОМ

ЗАСТОСУВАННЯ

- для заповнення деформаційних швів у стінах, перекриттях та будівельних конструкціях, включаючи монтаж фасадів, вікон та дверей

ТЕХНІЧНИЙ ДОПУСК

- не застосовується, продукт класифікується як допоміжний продукт

ЩІЛЬНІСТЬ МАТЕРІАЛУ

- 30 кг/м³

РЕАКЦІЯ НА ВОГОНЬ

- клас B

ТЕРМОСТІЙКІСТЬ

- від - 35 ° C до + 90 ° C

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

- Не обмежений

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Подовжувач повинен бути поміщений деформаційний шов на глибину, що забезпечує заповнення шва герметиком на потрібну глибину. Вибір товщини: діаметр подовжувача повинен бути більшим за ширину деформаційного шва приблизно на 25%.

Примітка: Вищенаведена інформація була зібрана згідно з нашими технічними знаннями, але не має юридичної сили.